

PWM 916 [EL DV DD PWP]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique
avec bac à produits, M Touch Pro Plus – programmable.



- Volume du tambour 140 l, capacité 16.0 kg
- Nettoyage et consommation optimaux – technologie Miele innovante
- Commande optimale avec l'écran couleur tactile – M Touch Pro Plus
- Commande simple et facile avec la fermeture automatique de porte
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

Code EAN: 4002516959427 / Numéro de matériel: 12949320 /
Ancien Numéro de matériel: 51916033EU

Design et modèle

Modèle	Chargement frontal
Gamme	Performance Plus
Façade	Inox
Coloris du bandeau	Inox
Rapport de remplissage	1:9
Capacité de chargement en kg	16,0
Volume du tambour en l	140
Ouverture de porte [Ø] en mm	415
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	droite
Verrouillage de porte automatique	•
Concept innovant de cuve de bain lessiviel	•
Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence	•
Tambour Hydrogliss 2.0 breveté en inox	•

Application

Adaptés pour les hôtels et restaurants	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•

Performances

Consommation d'eau spécifique pour le raccordement à l'eau froide dans le programme Blanc 60° PowerWash PRO en l/kg	6,08
Consommation d'énergie spécifique pour le raccordement à l'eau froide dans le programme Blanc 60° PowerWash PRO en kWh/kg	0,12
Consommation d'eau spécifique pour le raccordement à l'eau chaude dans le programme Blanc 60° PowerWash PRO en l/kg	5,90
Consommation d'énergie spécifique pour le raccordement à l'eau chaude dans le programme Blanc 60° PowerWash PRO en kWh/kg	0,050
Consommation d'eau pour le raccordement à l'eau froide dans le programme Blanc 60° PowerWash PRO en l	97,3
Consommation d'énergie pour le raccordement à l'eau froide dans le programme Blanc 60° PowerWash PRO en kWh	1,93
Consommation d'eau pour le raccordement à l'eau chaude dans le programme Blanc 60° PowerWash PRO en l	94,4
Consommation d'énergie pour le raccordement à l'eau chaude dans le programme Blanc 60° PowerWash PRO en kWh	0,80
Consommation d'eau en l dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide	92,8
Consommation d'énergie en kWh dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide	1,60
Durée du programme ECO en min. en raccordement à l'eau froide	34
Consommation d'eau en l dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude	91,2

PWM 916 [EL DV DD PWP]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique
avec bac à produits, M Touch Pro Plus – programmable.



Code EAN: 4002516959427 / Numéro de matériel: 12949320 /

Ancien Numéro de matériel: 51916033EU

Consommation d'énergie en kWh dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude	0,48
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude dans le programme ECO	32
Durée de cycle pour le raccordement à l'eau froide dans le programme Blanc 60° PowerWash PRO en minutes	45
Durée de cycle pour le raccordement à l'eau chaude dans le programme Blanc 60° PowerWash PRO en minutes	43
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	46
Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	42
Vitesse d'essorage en tr/min.	1120
Facteur g	500
Heures de fonctionnement testées	30000
Commande	
Type de commande	M Touch Pro Plus
Possibilité de programmation	Librement programmable
Départ différé max. en h	Librement sélectionnable
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Possibilité de saisir le poids avant le démarrage du programme	•
Dosage	
Bac à produits	3 compartiments
Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre]	12
Détection de jauge vide	•
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	14,00
Puissance totale de raccordement en kW	14,60
Protection par fusible en A	25
Raccordement à l'eau/vidange	
Eau froide [nombre]	3 x tuyau 1/2" avec raccord 3/4"
Eau chaude [nombre]	1 x tuyau 1/2" avec raccord fil. 3/4"
Eau dure (option) [nombre]	2 x 1/2" avec raccord 3/4"
Vanne de vidange	DN 70
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1450
Dimension extérieure, largeur nette en mm	924
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	835
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1585
Dimension extérieure, largeur brute en mm	1090
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1130
Poids net en kg	337,0
Poids brut en kg	364
Charge au sol maximale en N	5091

PWM 916 [EL DV DD PWP]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique
avec bac à produits, M Touch Pro Plus – programmable.



Code EAN: 4002516959427 / Numéro de matériel: 12949320 /

Ancien Numéro de matériel: 51916033EU

Valeurs d'émissions

Niveau de pression acoustique d'émission au poste	65 dB(A) re 20 µPa
Dissipation thermique dans la pièce en MJ/h	6,48

Équipement

Essorage préalable breveté	•
Contrôle anti-balourd tridimensionnel	•
Nervures d'entraînement efficaces	•
EcoSpeed	•
PowerWash Pro	•
Système de ressorts combinés	•
Surveillance de la température	•
Résistance spéciale	•
Contrôle de capacité automatique+	•
Débitmètre (option)	•
Ajouter du linge	•
Sélection de programme via cadre couleur	•
Essorage haute vitesse efficace	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•

Possibilités de raccordement

Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
LAN	•
Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•

Capacités

Masques respiratoires [nombre]	13
Casques de protection [nombre]	4
Combinaisons [nombre]	2
Survestes [nombre]	3
Combinaisons de protection contre les produits chimiques [nombre]	1
Couettes synthétiques [nombre]	1
Oreillers synthétiques [nombre]	3
Couettes plumes [nombre]	1
Oreillers plumes [nombre]	3
Torchons, 22 g [nombre]	355

Normes, labels et marquages

CE	•
VDE-CEM	•
VDE	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•