

PDR 910 [EL]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage électrique avec commande M Touch Pro programmable pour une flexibilité maximale.



- Volume du tambour 180.00 l
180.00 l, capacité de charge 8.0 kg – 10.0 kg 10.0 kg
- Traitement tout en douceur du linge – tambour Hydrogliss
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi
- Testé pour une utilisation intensive – qualité Miele

Code EAN: 4002516491859 / Numéro de matériel: 11924400 / Ancien Numéro de matériel: 52910001EU

| Modèle et version | |
|---|--------------------------------|
| Modèle | Lave-linge Front |
| Gamme | Performance Plus |
| Façade | Inox |
| Capacité de chargement en kg | 10,0 |
| Charge avec rapport de remplissage de 1:22,5 | 8,0 |
| Charge avec rapport de remplissage de 1:18 | 10,0 |
| Rapport de remplissage | 1:18 |
| Volume du tambour en l | 180,00 |
| Système de séchage | évacuation |
| Ouverture de porte [Ø] en mm | 440 |
| Angle d'ouverture de porte en degrés | 180 |
| Charnière de porte | Gauche |
| Tambour Aérogliss en inox | Oui |
| Application | |
| Convient à l'hôtellerie et la restauration | • |
| Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés | • |
| Convient au Facility Management | • |
| Convient aux laveries | • |
| Convient au secteur du bâtiment | • |
| Convient au nettoyage des textiles | • |
| Convient aux laveries et aux pressings | • |
| Convient à l'artisanat | • |
| Convient aux pompiers et aux services de secours | • |
| Convient aux haras et aux centres équestres | • |
| Convient aux universités, écoles et crèches | • |
| Convient aux hôpitaux | • |
| Convient aux campings | • |
| Convient aux clubs de sport | • |
| Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness | • |
| Convient aux cabinets médicaux et dentaires | • |
| Convient pour l'industrie pétrochimique | • |
| Convient pour l'industrie agro-alimentaire | • |
| Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances | • |
| Convient pour les organismes publics/sociaux | • |
| Performances | |
| Puissance d'évaporation maximale en l/h | 7,40 |
| Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg | 0,51 |
| Consommation d'énergie spécifique Coton/Séchage normal humidité résiduelle 48 % en kWh/kg | 0,51 |
| Durée de programme en min. | 36 |
| Commande | |
| Possibilité de programmation | Programmable |
| Commande de programme | Commande d'humidité résiduelle |
| Départ différé max. en h | 24 |
| Affichage du temps restant | • |
| Affichage de déroulement de programme | • |
| Langues d'affichage paramétrables | • |

PDR 910 [EL]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage électrique avec commande M Touch Pro programmable pour une flexibilité maximale.



Code EAN: 4002516491859 / Numéro de matériel: 11924400 / Ancien Numéro de matériel: 52910001EU

| Raccordement électrique standard | |
|--|--------------------|
| Type de chauffage | Electrique |
| Raccordement électrique | 3N AC 400V 50/60HZ |
| Puissance de chauffe électrique en kW | 7,94 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 8,20 |
| Protection par fusible en A | 16 |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm | 1020 |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm | 700 |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 763 |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 1215 |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 760 |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 820 |
| Poids net en kg | 72,0 |
| Poids brut en kg | 80 |
| Charge au sol maximale en N | 853 |
| Valeurs d'émissions | |
| Niveau de pression acoustique d'émission au poste | 50 dB(A) re 20 µPa |
| Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h | 3,90 |
| Équipement | |
| Rotation alternée du tambour intelligente | • |
| Conduit d'air axial | • |
| Filtre à grande surface filtrante | • |
| PerfectDry | • |
| Aubes Softlift | • |
| Fonction Délicat | • |
| Boîtier de communication | • |
| Éclairage du tambour | • |
| Sélection de programme via cadre couleur | • |
| Accessoires indépendants de l'appareil | • |
| Possibilités de raccordement | |
| Monnayeur (option) | • |
| Interface optique pour l'accès SAV | • |
| Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option) | • |
| Sèche-linge Wi-Fi | • |
| Boîtier de connexion | • |
| Module LAN (option) | • |
| Capacités | |
| Masques respiratoires [nombre] | 4 |
| Combinaisons [nombre] | 1 |
| Survestes [nombre] | 2 |
| Couettes synthétiques [nombre] | 1 |
| Oreillers synthétiques [nombre] | 2 |
| Couettes plumes [nombre] | 1 |
| Oreillers plumes [nombre] | 2 |
| Torchons, 22 g [nombre] | 182 |
| Serpillères, coton, 40 cm [nombre] | 42 |
| Serpillères, coton, 50 cm [nombre] | 36 |
| Serpillères, microfibre, 40 cm [nombre] | 66 |
| Serpillères, microfibre, 50 cm [nombre] | 47 |
| Couvertures d'été pour chevaux [nombre] | 2 |

PDR 910 [EL]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage électrique avec commande M Touch Pro programmable pour une flexibilité maximale.



Code EAN: 4002516491859 / Numéro de matériel: 11924400 / Ancien Numéro de matériel: 52910001EU

Labels de conformité

| | |
|---|---|
| CE | • |
| VDE | • |
| VDE-CEM | • |
| Protection contre les projections d'eau IP X4 | • |
| DEEE | • |
| Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE | • |