

**Miele**

Ma brochure



PW 6243 [EL WEK MF WI]

Lave-linge aseptique avec socle à pesée intégrée, chauffage électrique en version barrière pour maisons de retraite, établissements de soin et hôpitaux



- Volumes du tambour 240l, capacité 24,0kg
- Dosage des produits liquides & programme de désinfection \*
- Qualité - Hydrogliss, Façade inox et Poste de prélèvement
- Efficacité grâce à une consommation et un pic de délestage réduits
- Essorage optimal - Humidité résiduelle 46 %, Facteur G360

EAN : 4002516447139 / Référence article : 51624314ZER / Numéro matériel : 11812930

<b>Forme et modèle</b>	
Modèle	Lave-linge barrière
Ligne	Professionnel
Façade	Inox
Taux de remplissage	1:10
Charge en kg	24,0
Volume du tambour en l	240
Ouverture de porte [L] en mm Côté propre	352
Ouverture de porte [H] en mm Côté propre	593
Ouverture de porte [L] en mm Côté contaminé	352
Ouverture de porte [H] en mm Côté contaminé	593
Angle d'ouverture de porte en degrés	153
Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence	•
Tambour Hydrogliss	•
<b>Application</b>	
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux hôpitaux	•
<b>Données de puissance</b>	
Consommation d'eau spécifique avec raccordement à l'eau chaude en l/kg	10,63
Consommation d'énergie spécifique avec raccordement à l'eau chaude en kWh/kg	0,09
Durée du programme en minutes avec raccordement à l'eau froide	68
Durée de programme en min	53
Taux d'humidité résiduelle en cas d'essorage à l'eau froide	50
Humidité résiduelle en cas d'essorage à l'eau chaude en %	46
Vitesse d'essorage en tr/min	975
Facteur g	360
Heures de fonctionnement testées	30.000
<b>Commande</b>	
Type de commande	Profitronic M
Réglage du programme	Programmation libre
Départ différé maximal en heures	au choix
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•

PW 6243 [EL WEK MF WI]

Lave-linge aseptique avec socle à pesée intégrée, chauffage électrique en version barrière pour maisons de retraite, établissements de soin et hôpitaux



<b>Dosage</b>	
Bac à produits	4 compartiments
Possibilité de dosage des liquides	•
Possibilités de raccordement maximales pour pompes de dosage [nombre]	12
Ajustement à vide	•
<b>Raccordement électrique</b>	
Type de chauffe	Electrique
Raccordement électrique	3N AC 380-415V 50-60HZ
Puissance de chauffage en kW	24,00
Raccordement total en kW	25,00
Protection par fusible en A	50
<b>Raccordement à l'eau/évacuation d'eau</b>	
Eau froide [nombre]	2x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau chaude [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau dure [Nombre]	2x 1/2" avec raccord 3/4"
Vanne d'évacuation	DN 70
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1.718
Dimension extérieure, largeur nette en mm	1.384
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	1.070
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1.800
Dimension extérieure, largeur brute en mm	1.570
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1.138
Poids net en kg	850,6
Poids brut en kg	869
Charge au sol maximale en N	9808
<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de pression acoustique au poste de travail	71 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	9,00
<b>Équipement</b>	
Drainage préalable breveté	•
Traitement des tissus breveté	•
Suivi gén.	•
Contrôle de la température	•
2. Écran côté propre	•
Pompe à lessive	•
Position et arrêt automatique du tambour	•
Radiateur spécial	•
Capacité variable automatique Plus	•
Débitmètre (option)	•
Socle avec pesée intégrée	•
Boîtier de communication	•
Déverrouillage de secours	•
Accessoires joints à l'appareil	•

PW 6243 [EL WEK MF WI]

Lave-linge aseptique avec socle à pesée intégrée, chauffage électrique en version barrière pour maisons de retraite, établissements de soin et hôpitaux



<b>Label énergétique</b>	
Taux de recyclage en %	95
<b>Possibilités de raccordement</b>	
Interface optique pour l'accès aux services	•
Module à interface RS 232 (option)	•
Arrêt en pic de charge	•
Saisie des données de fonctionnement	•
Recyclage de l'eau (option)	•
<b>Capacités</b>	
Couettes synthétiques [nombre]	3
Oreillers synthétiques [nombre]	6
Couettes en duvet [nombre]	3
Oreillers en duvet [nombre]	6
Serpillères en coton, 40 cm [nombre]	126
Serpillères en coton, 50 cm [nombre]	109
Serpillères en microfibre, 40 cm [nombre]	200
Serpillères en microfibre, 50 cm [nombre]	141
<b>Contrôles et indicateurs</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
Protection contre les projections d'eau IPX4	•
WEEE	•
Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE	•

**Miele**

Miele France

Miele SAS  
9 avenue Albert Einstein  
ZI du Coudray

93151 Le Blanc-Mesnil  
Cedex BP 1000