

**Miele**

Ma brochure



## PWM 514 Self-Service [EH DV]

Lave-linge professionnel, chauffage externe avec M Touch Pro, pour les exigences des applications en libre service.



- Volumes du tambour 130l, capacité 14,0kg
- Nettoyage et consommation optimaux – technologie Miele innovante
- Confort d'utilisation avec écran couleur tactile – M Touch Pro
- Commande simple et facile avec la fermeture automatique de porte
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

EAN : 4002516326922 / Référence article : 51514017EU / Numéro matériel : 11511130

<b>Forme et modèle</b>	
Modèle	Lave-linge Front
Ligne	Performance
Façade	Gris fer
Taux de remplissage	1:9
Charge en kg	14,0
Volume du tambour en l	130
Ouverture de porte [Ø] en mm	415
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière	droite
Verrouillage de porte automatique	•
Concept innovant de cuve de bain lessiviel	•
Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence	•
Tambour Hydrogliss breveté 2.0	•
<b>Application</b>	
Convient aux laveries	•
Convient au secteur du bâtiment	•
<b>Données de puissance</b>	
Consommation d'eau spécifique en raccordement à l'eau froide en l/kg	7,80
Consommation d'eau en raccordement à l'eau chaude en l	100,8
Consommation d'énergie en raccordement à l'eau chaude en kWh	0,98
Durée de programme en min	49
Consommation d'eau dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude en l	98,0
Consommation d'énergie dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude en kWh	0,42
Durée du programme en min en raccordement à l'eau chaude et froide dans le programme ECO	36
Taux d'humidité résiduelle en cas d'essorage à l'eau froide	53
Humidité résiduelle en cas d'essorage à l'eau chaude en %	49
Vitesse d'essorage en tr/min	1.025
Facteur g	364
Heures de fonctionnement testées	30.000
<b>Commande</b>	
Réglage du programme	Programmable
Préconfiguration spécifique au client possible	•
Départ différé maximal en heures	au choix
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Possibilité de saisir le poids avant le démarrage du programme	•

## PWM 514 Self-Service [EH DV]

Lave-linge professionnel, chauffage externe avec M Touch Pro, pour les exigences des applications en libre service.



<b>Dosage</b>	
Possibilités de raccordement maximales pour pompes de dosage [nombre]	12
Ajustement à vide	•
<b>Raccordement électrique</b>	
Type de chauffe	Chauffage externe
Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Raccordement total en kW	2,30
Protection par fusible en A	16
<b>Variante de tension possible 1</b>	
Raccordement électrique	3N AC 400V 60HZ
Raccordement total en kW	2,30
Protection par fusible en A	16
<b>Raccordement à l'eau/évacuation d'eau</b>	
Eau froide [nombre]	2x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau chaude [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau dure [Nombre]	2x 1/2" m. raccord 3/4" (Opt.)
Vanne d'évacuation	DN 70
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1.350
Dimension extérieure, largeur nette en mm	799
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	986
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1.480
Dimension extérieure, largeur brute en mm	1.090
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1.130
Poids net en kg	270,0
Poids brut en kg	289
Charge au sol maximale en N	4394
<b>Valeurs d'émissions</b>	
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	6,48
<b>Équipement</b>	
Contrôle anti-balourd tridimensionnel	•
Aubes d'entraînement efficaces	•
Système de ressorts combinés	•
Contrôle de la température	•
Capacité variable automatique Plus	•
Accessoires joints à l'appareil	•
<b>Label énergétique</b>	
Taux de recyclage en %	91
<b>Possibilités de raccordement</b>	
Monnayeur(option)	•
Interface optique pour l'accès aux services	•
Arrêt en pic de charge (option)	•
LAN	•
Wi-Fi	•

PWM 514 Self-Service [EH DV]

Lave-linge professionnel, chauffage externe avec M Touch Pro, pour les exigences des applications en libre service.



<b>Capacités</b>	
Couettes synthétiques [nombre]	1
Oreillers synthétiques [nombre]	3
Couettes en duvet [nombre]	1
Oreillers en duvet [nombre]	3
<b>Contrôles et indicateurs</b>	
CE	•
VDE	•
Protection contre les projections d'eau IPX4	•
WEEE	•
Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE	•

**Miele**

Miele France

Miele SAS  
9 avenue Albert Einstein  
ZI du Coudray

93151 Le Blanc-Mesnil  
Cedex BP 1000