

PDR 528 ROP [G]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage gaz
avec commande à détection d'humidité résiduelle M Select ROP, séchage parfait.



- Traitement tout en douceur du linge – tambour Hydrogliss
- Efficacité énergétique élevée grâce à Air Recycling
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

EAN : 4002516409373 / Référence article : 52528003EU / Numéro matériel : 11718600

| Forme et modèle | |
|--|--------------------------------|
| Modèle | Lave-linge Front |
| Ligne | Performance |
| Façade | Gris acier |
| Charge en kg | 28,0 |
| Charge avec rapport de remplissage de 1:25 | 20,0 |
| Charge avec rapport de remplissage de 1:18 | 28,0 |
| Volume du tambour en l | 500 |
| Système de séchage | évacuation |
| Ouverture de porte [Ø] en mm | 520 |
| Angle d'ouverture de porte en degrés | 180 |
| Charnière | Gauche |
| Charnières de porte commutables | • |
| Tambour Aérogliss en inox | • |
| Application | |
| Convient à l'hôtellerie et la restauration | • |
| Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés | • |
| Convient au Facility Management | • |
| Convient aux laveries et aux pressings | • |
| Convient pour l'artisanat | • |
| Convient aux haras et aux centres équestres | • |
| Convient aux universités, écoles et jardins d'enfants | • |
| Convient aux hôpitaux | • |
| Convient aux clubs de sport | • |
| Convient aux salons de beauté, centres de bien-être & de fitness | • |
| Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances | • |
| Convient pour les organismes publics/sociaux | • |
| Données de puissance | |
| Performance d'évaporation maximale en l/h | 28,3 |
| Consommation énergétique spécifique en kWh/kg | 1,09 |
| Heures de fonctionnement testées | 20.000 |
| Commande | |
| Type de commande | M Select |
| Réglage du programme | Réglages défin. Paramètres |
| Commande de programme | Commande d'humidité résiduelle |
| Départ différé maximal en heures | 24 |
| Affichage du temps restant | • |
| Panneau avec symboles faciles à comprendre | • |

PDR 528 ROP [G]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage gaz avec commande à détection d'humidité résiduelle M Select ROP, séchage parfait.



| Raccordement électrique | |
|--|-----------------|
| Type de chauffe | Gaz |
| Raccordement électrique | 1N AC 230V 50HZ |
| Puissance de chauffage gaz en kW | 30,00 |
| Raccordement total en kW | 1,20 |
| Protection par fusible en A | 10 |
| Variante de tension possible 1 | |
| Raccordement électrique | 3N AC 400V 60HZ |
| Puissance de chauffage électrique en kW | 27,0 |
| Raccordement total en kW | 28,20 |
| Protection par fusible en A | 50 |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm | 1.640 |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm | 1.206 |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 1.019 |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 1.766 |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 1.390 |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 1.108 |
| Poids net en kg | 246,3 |
| Poids brut en kg | 261 |
| Charge au sol maximale en N | 2828 |
| Valeurs d'émissions | |
| Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h | 3,30 |
| Équipement | |
| Rotation du tambour en alternance | • |
| Entrée d'air axiale | • |
| Filtre à peluches à grande surface filtrante | • |
| PerfectDry | • |
| Nervures Softlift | • |
| Air Recycling | • |
| Boîtier de communication | • |
| Déverrouillage de secours | • |
| Accessoires joints à l'appareil | • |
| Possibilités de raccordement | |
| Monnayeur(option) | • |
| Interface optique pour l'accès aux services | • |
| Arrêt en cas de pic de charge / Maîtrise de l'énergie (option) | • |
| Module LAN/WLAN (option) | • |

PDR 528 ROP [G]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage gaz
avec commande à détection d'humidité résiduelle M Select ROP, séchage parfait.



| Contrôles et indicateurs | |
|---|---|
| CE | • |
| VDE | • |
| Protection contre les éclaboussures IP X4 | • |
| DVGW-Gaz | • |
| WEEE | • |
| Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE | • |

Miele

Miele France

Miele SAS
9 avenue Albert Einstein
ZI du Coudray

93151 Le Blanc-Mesnil
Cedex BP 1000