

Miele

Ma brochure



PDR 528 ROP [HW]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage eau chaude avec commande à détection d'humidité résiduelle M Select ROP, séchage parfait.



- Volume du tambour 500 l , capacité de charge 16,0 – 20,0 kg
- Traitement tout en douceur du linge – tambour Hydrogliss
- Efficacité énergétique élevée grâce à Air Recycling
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

EAN : 4002516409151 / Référence article : 52528006EU / Numéro matériel : 11718250

Forme et modèle	
Modèle	Lave-linge Front
Ligne	Performance
Façade	Gris fer
Charge maximale en kg	20,0
Charge avec rapport de remplissage de 1:32	16,0
Charge avec rapport de remplissage de 1:25	20,0
Taux de remplissage	1:25
Volume du tambour en l	500
Système de séchage	Eau chaude
Ouverture de porte [Ø] en mm	520
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière	Gauche
Charnières de porte commutables	•
Tambour Aérogliss en inox	•
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et jardins d'enfants	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être & de fitness	•
Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances	•
Convient pour les organismes publics/sociaux	•
Données de puissance	
Consommation énergétique spécifique en kWh/kg	1,12
Consommation d'énergie spécifique Coton/Séchage normal humidité résiduelle 48 % en kWh/kg	1,12
Heures de fonctionnement testées	20.000
Commande	
Type de commande	M Select
Réglage du programme	Réglages défin. Paramètres
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé maximal en heures	24
Affichage du temps restant	•
Panneau avec symboles faciles à comprendre	•

PDR 528 ROP [HW]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage eau chaude avec commande à détection d'humidité résiduelle M Select ROP, séchage parfait.



Raccordement électrique	
Type de chauffe	Eau chaude
Raccordement électrique	1N AC 230V 50/60HZ
Puissance de chauffage d'eau de chauffage en kW	10,00
Raccordement total en kW	1,20
Protection par fusible en A	10
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1.640
Dimension extérieure, largeur nette en mm	1.206
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	1.019
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1.766
Dimension extérieure, largeur brute en mm	1.390
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1.108
Poids net en kg	281,3
Poids brut en kg	296
Charge au sol maximale en N	3171
Valeurs d'émissions	
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	3,30
Équipement	
Rotation du tambour en alternance	•
Entrée d'air axiale	•
Filtre à peluches à grande surface filtrante	•
PerfectDry	•
Nervures Softlift	•
Air Recycling	•
Boîtier de communication	•
Déverrouillage de secours	•
Accessoires joints à l'appareil	•
Possibilités de raccordement	
Monnayeur(option)	•
Interface optique pour l'accès aux services	•
Arrêt en cas de pic de charge / Maîtrise de l'énergie (option)	•
Module LAN/WLAN (option)	•
Contrôles et indicateurs	
CE	•
VDE	•
Protection contre les éclaboussures IP X4	•
WEEE	•
Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE	•

Miele

Miele France

Miele SAS
9 avenue Albert Einstein
ZI du Coudray

93151 Le Blanc-Mesnil
Cedex BP 1000