

PW 6243 [EL WEK UG]

Lave-linge aseptique avec socle, chauffage électrique
en version barrière pour maisons de retraite, établissements de soin et hôpitaux



- Volumes du tambour 240l, capacité 24,0kg
- Diversité des programmes - programme de désinfection spécial
- Traitement du linge en douceur grâce au tambour Hydrogliss Miele
- Efficace - des consommations d'eau et d'énergie plus faibles
- Essorage optimal - Humidité résiduelle 46 %*, Facteur G360

EAN : 4002516447146 / Référence article : 51624325ZER / Numéro matériel : 11812940

| Forme et modèle | |
|--|---------------------|
| Modèle | Lave-linge barrière |
| Ligne | Professionnel |
| Façade | Gris fer |
| Taux de remplissage | 1:10 |
| Charge en kg | 24,0 |
| Volume du tambour en l | 240 |
| Ouverture de porte [L] en mm Côté propre | 352 |
| Ouverture de porte [H] en mm Côté propre | 593 |
| Ouverture de porte [L] en mm Côté contaminé | 352 |
| Ouverture de porte [H] en mm Côté contaminé | 593 |
| Angle d'ouverture de porte en degrés | 153 |
| Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence | • |
| Tambour Hydrogliss | • |
| Application | |
| Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés | • |
| Convient au Facility Management | • |
| Convient aux laveries et aux pressings | • |
| Convient aux pompiers et aux services de secours | • |
| Convient aux hôpitaux | • |
| Données de puissance | |
| Consommation d'eau spécifique avec raccordement à l'eau chaude en l/kg | 10,63 |
| Consommation d'énergie spécifique avec raccordement à l'eau chaude en kWh/kg | 0,09 |
| Durée du programme en minutes avec raccordement à l'eau froide | 68 |
| Durée de programme en min | 53 |
| Taux d'humidité résiduelle en cas d'essorage à l'eau froide | 50 |
| Humidité résiduelle en cas d'essorage à l'eau chaude en % | 46 |
| Vitesse d'essorage en tr/min | 975 |
| Facteur g | 360 |
| Heures de fonctionnement testées | 30.000 |
| Commande | |
| Type de commande | Profitronic M |
| Réglage du programme | Programmation libre |
| Départ différé maximal en heures | au choix |
| Affichage du temps restant | • |
| Affichage du déroulement de programme | • |
| Langues d'affichage paramétrables | • |

PW 6243 [EL WEK UG]

Lave-linge aseptique avec socle, chauffage électrique
en version barrière pour maisons de retraite, établissements de soin et hôpitaux



| Dosage | |
|---|---------------------------|
| Bac à produits | 4 compartiments |
| Possibilité de dosage des liquides (option) | • |
| Possibilités de raccordement maximales pour pompes de dosage [nombre] | 12 |
| Ajustement à vide | • |
| Raccordement électrique | |
| Type de chauffe | Electrique |
| Raccordement électrique | 3N AC 380-415V 50-60HZ |
| Puissance de chauffage en kW | 24,00 |
| Raccordement total en kW | 25,00 |
| Protection par fusible en A | 50 |
| Raccordement à l'eau/évacuation d'eau | |
| Eau froide [nombre] | 2x 1/2" avec raccord 3/4" |
| Eau chaude [nombre] | 1x 1/2" avec raccord 3/4" |
| Eau dure [Nombre] | 2x 1/2" avec raccord 3/4" |
| Vanne d'évacuation | DN 70 |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm | 1.718 |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm | 1.384 |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 1.070 |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 1.800 |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 1.570 |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 1.138 |
| Poids net en kg | 838,0 |
| Poids brut en kg | 851 |
| Charge au sol maximale en N | 9808 |
| Valeurs d'émissions | |
| Niveau de pression acoustique au poste de travail | 71 dB(A) re 20 µPa |
| Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h | 9,00 |
| Équipement | |
| Drainage préalable breveté | • |
| Traitement des tissus breveté | • |
| Suivi gén. | • |
| Contrôle de la température | • |
| Deux diodes d'affichage côté propre | • |
| Position et arrêt automatique du tambour | • |
| Socle monté, octobleu | • |
| Radiateur spécial | • |
| Capacité variable automatique Plus | • |
| Débitmètre (option) | • |
| Boîtier de communication | • |
| Déverrouillage de secours | • |
| Accessoires joints à l'appareil | • |

PW 6243 [EL WEK UG]

Lave-linge aseptique avec socle, chauffage électrique
en version barrière pour maisons de retraite, établissements de soin et hôpitaux



| Label énergétique | |
|---|-----|
| Taux de recyclage en % | 95 |
| Possibilités de raccordement | |
| Interface optique pour l'accès aux services | • |
| Module à interface RS 232 (option) | • |
| Arrêt en pic de charge (option) | • |
| Saisie des données de fonctionnement | • |
| Recyclage de l'eau (option) | • |
| Capacités | |
| Couettes synthétiques [nombre] | 3 |
| Oreillers synthétiques [nombre] | 6 |
| Couettes en duvet [nombre] | 3 |
| Oreillers en duvet [nombre] | 6 |
| Serpillères en coton, 40 cm [nombre] | 126 |
| Serpillères en coton, 50 cm [nombre] | 109 |
| Serpillères en microfibre, 40 cm [nombre] | 200 |
| Serpillères en microfibre, 50 cm [nombre] | 141 |
| Contrôles et indicateurs | |
| CE | • |
| VDE-EMC | • |
| Protection contre les projections d'eau IPX4 | • |
| WEEE | • |
| Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE | • |