

Miele

Ma brochure



PWM 907 Self-Service [EL DV]

Lave-linge professionnel, ProfiLine, chauffage électrique, vanne de vidange spécialement pour les exigences des laveries en libre service. Capacité 7,0kg.



- Volumes du tambour 64l, capacité 7,0kg
- Testé pour une utilisation intensive – qualité Miele
- Confort d'utilisation avec écran couleur tactile – M Touch Flex
- Nettoyage minutieux – Programmes spéciaux pour self-service
- Connexion moderne via Wi-Fi

EAN : 4002516445951 / Référence article : 51907291ZER / Numéro matériel : 11734940

Forme et modèle	
Modèle	Lave-linge Front, colonne poss
Ligne	Performance Plus
Façade	Blanc lotus émaillé
Charge en kg	7,0
Volume du tambour en l	64
Ouverture de porte [Ø] en mm	300
Angle d'ouverture de porte en degrés	167
Charnière	droite
Moteur asynchrone sans entretien	•
Tambour Hydrogliss avec paroi arrière perforée	•
Application	
Convient aux laveries	•
Convient au secteur du bâtiment	•
Données de puissance	
Consommation d'eau spécifique avec raccordement à l'eau chaude en l/kg	6,60
Consommation d'énergie spécifique avec raccordement à l'eau chaude en kWh/kg	0,06
Consommation d'eau en raccordement à l'eau chaude en l	46,0
Consommation d'énergie en raccordement à l'eau chaude en kWh	0,44
Durée de programme en min	49
Humidité résiduelle en cas d'essorage à l'eau chaude en %	45
Vitesse d'essorage en tr/min	1.600
Facteur g	704
Heures de fonctionnement testées	30.000
Commande	
Type de commande	M Touch Flex
Réglage du programme	Programmable
Préconfiguration spécifique au client possible	•
Départ différé maximal en heures	96
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Sélection facile de la langue	•
Dosage	
Bac à produits	3 compartiments
CapDosing	•
Adaptateur de dosage flexible (option)	•
Possibilités de raccordement maximales pour pompes de dosage [nombre]	6
Ajustement à vide	•

PWM 907 Self-Service [EL DV]

Lave-linge professionnel, ProfiLine, chauffage électrique, vanne de vidange spécialement pour les exigences des laveries en libre service. Capacité 7,0kg.



Raccordement électrique	
Type de chauffe	Electrique
Raccordement électrique	2N~ 400V 50HZ
Puissance de chauffage en kW	5,30
Raccordement total en kW	5,50
Protection par fusible en A	16
Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	230V~
Puissance de chauffage en kW	2,65
Raccordement total en kW	2,85
Protection par fusible en A	16
Raccordement à l'eau/évacuation d'eau	
Eau froide [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau chaude [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Vanne d'évacuation	DN 70
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	850
Dimension extérieure, largeur nette en mm	596
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	714
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	940
Dimension extérieure, largeur brute en mm	660
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	768
Poids net en kg	102,0
Poids brut en kg	106
Charge au sol maximale en N	2820
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique au poste de travail	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	1,00
Équipement	
Contrôle anti-balourd tridimensionnel	•
Amortisseur professionnel	•
Bride en acier inoxydable résistante	•
Désinfection	•
EcoSpeed	•
Défroissage	•
Technique d'aubes d'entraînement efficace	•
Contrôle de la température	•
Radiateur spécial	•
Capacité variable automatique	•
Débitmètre	•
Éclairage DEL du tambour, classe 1	•
Boîtier de communication	•
Ajouter du linge	•
Accessoires joints à l'appareil	•

PWM 907 Self-Service [EL DV]

Lave-linge professionnel, ProfiLine, chauffage électrique, vanne de vidange spécialement pour les exigences des laveries en libre service. Capacité 7,0kg.



Label énergétique	
Taux de recyclage en %	95
Possibilités de raccordement	
Monnayeur(option)	•
Interface optique pour l'accès aux services	•
Arrêt en pic de charge (option)	•
Module LAN/WLAN (option)	•
WiFiConn@ct	•
Contrôles et indicateurs	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
Protection contre les projections d'eau IPX4	•
WEEE	•
Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE	•

Miele

Miele France

Miele SAS
9 avenue Albert Einstein
ZI du Coudray

93151 Le Blanc-Mesnil
Cedex BP 1000