

PDR 516 SL COP [G GS]

Sèche-linge à évacuation, côtés galvanisés, chauffage gaz en design SlimLine avec commande de durée, pour un raccordement à un monnayeur.



- Volume du tambour 300.00 l 300.00 l, capacité de charge 16.0 kg
- Insertion simplifiée – seulement 711 mm de large
- Transport simple – Plateau pour hayon élévateur
- Durées fonctionnement courtes grâce diffusion diagonale air
- Manipulation aisée – grand filtre à peluches facile à nettoyer

Code EAN: 4002516659389 / Numéro de matériel: 12260510 / Ancien Numéro de matériel: 52516014NWE

| Modèle et version | |
|---|----------------------------|
| Modèle | SlimLine |
| Gamme | Professionnel |
| Façade | Gris fer |
| Capacité de chargement en kg | 16,0 |
| Charge avec rapport de remplissage de 1:23 | 12,0 |
| Charge avec rapport de remplissage de 1:18 | 16,0 |
| Rapport de remplissage | 1:18 |
| Volume du tambour en l | 300,00 |
| Système de séchage | évacuation |
| Ouverture de porte [Ø] en mm | 520 |
| Angle d'ouverture de porte en degrés | 180 |
| Charnière de porte | Gauche |
| Tambour en inox | • |
| Tambour Aérogliss en inox | Non |
| Application | |
| Convient aux laveries | • |
| Performances | |
| Puissance d'évaporation maximale en l/h | 14,50 |
| Consommation d'énergie spécifique Coton/Séchage normal humidité résiduelle 48 % en kWh/kg | 1,30 |
| Durée de programme en min. | 27 |
| Commande | |
| Possibilité de programmation | Réglages défin. Paramètres |
| Commande de programme | Durée programmable |
| Affichage du temps restant | • |
| Affichage de déroulement de programme | • |
| Bandeau avec symboles faciles à comprendre | • |
| Programmes de base et par groupes d'activité | |
| Programmes de base | • |
| Raccordement électrique standard | |
| Type de chauffage | Gaz |
| Raccordement électrique | 1N AC 230V 50/60HZ |
| Puissance de chauffe électrique en kW | 0,00 |
| Puissance de chauffe du gaz en kW | 18,00 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 0,60 |
| Protection par fusible en A | 10 |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm | 1800 |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm | 711 |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 1089 |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 1810 |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 800 |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 1180 |
| Poids net en kg | 149,7 |
| Poids brut en kg | 163 |
| Charge au sol maximale en N | 1704 |
| Valeurs d'émissions | |
| Niveau de pression acoustique d'émission au poste | 56 dB(A) re 20 µPa |
| Diffusion de chaleur dans la pièce en MJ/h | 1,70 |

PDR 516 SL COP [G GS]

Sèche-linge à évacuation, côtés galvanisés, chauffage gaz
en design SlimLine avec commande de durée, pour un raccordement à un monnayeur.



Code EAN: 4002516659389 / Numéro de matériel: 12260510 /
Ancien Numéro de matériel: 52516014NWE

| Équipement | |
|--|---|
| Rotation alternée du tambour intelligente | • |
| Filtre à peluches à grande surface filtrante | • |
| Aubes Softlift | • |
| Socle mobile | • |
| Boîtier de communication | • |
| Accessoires indépendants de l'appareil | • |
| Possibilités de raccordement | |
| Monnayeur (option) | • |
| Interface optique pour l'accès SAV | • |
| Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option) | • |
| Sèche-linge Wi-Fi | • |
| Boîtier de connexion | • |
| Module LAN (option) | • |
| Labels de conformité | |
| CE | • |
| VDE | • |
| VDE-CEM | • |
| Protection contre les projections d'eau IP X4 | • |
| DVGW-Gaz | • |
| DEEE | • |
| UKCA | • |
| Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE | • |