



# MII-33 ET2

## Calandres ø 500 mm



### EASY TOUCH 2

Ecran tactile 7" entièrement programmable  
37 langues disponibles, 5 programmes préenregistrés  
Connexion USB : pour importer et exporter des données ou des programmes, mettre à jour les machines sans connexion internet.



### EFFICIENCE

Bonne conduction thermique grâce au matériau du cylindre et son épaisseur : meilleur contrôle de la dépense énergétique  
Arrêt automatique à 80°C (paramètre réglable)

**Modèle gaz radiant : +25% productif**

**CARE IRON**: régulation automatique de la vitesse de repassage en fonction de l'humidité résiduelle en option

**HPS**: système de haute production, vitesse de repassage jusqu'à 15 m/min en option (non compatible avec l'option plieuse)



### ROBUSTESSE

Entrainement du cylindre par variateur de vitesse  
Panneaux en skinplate gris  
Bandes de repassage Nomex : résistantes aux températures élevées  
Cylindre nickelé en option : anti-corrosif, plus durable



### ERGONOMIE

Confort acoustique : <65 dB  
Hauteur d'engagement adaptée : 1170 mm  
Encombrement compact



### MAINTENANCE

Accès facile à tous les composants des deux côtés de la machine  
Branchements : électrique et extraction d'air  
Menu technique complet : statistiques, autotest, récupération de données pour technicien et maintenance  
Communication à distance : intervention plus rapide



### AUTRES

Sèche et repasse en une seule opération à la sortie d'une laveuse à super essorage  
Murale : engagement et sortie du linge à l'avant  
Système cool down intégré  
Cylindre en acier poli ø 500 mm  
Longueurs utiles : 2000, 2600 et 3300 mm  
Chauffage électrique, gaz radiant ou atmosphérique, ou vapeur  
Normes CE



### OPTIONS

- IMC contrôle de l'humidité CARE IRON - ø 500 mm
- HPS système haute production - ø 500 mm
- NI Cylindre nickelé MII-33 (sauf modèle vapeur)
- LPG Gaz propane pour modèle gaz radiant
- NG Gaz naturel pour modèle gaz radiant
- LF Plieuse longitudinale intégrée MII-33 (retour à l'avant)
- LFRE Plieuse longitudinale intégrée MII-33 (sortie avant et arrière)
- SRE Sortie arrière standard MII-33 (modèle sans plieuse)
- HT Bac antichute (récupération du linge) MII-33
- AB Bandes de repassage antistatiques MII-33 sans plieuse
- FA Bandes de repassage antistatiques + barre MII-33 pour plieuse
- PL Contre plieuse MII-33
- WM Emballage maritime pour MII-33
- 230V III 50-60Hz MII-33 E
- 230V III 60Hz MII-33 G
- 440V III 50-60Hz MII-33 E
- 120V I N 60Hz gaz US MII-33

| DONNÉES GÉNÉRALES                                                                                    | UNIT.        | MII-33 ET2         |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------|
| Production théorique Chauffage électrique, vapeur et gaz atmo* mod. standart sortie avant ou arrière | Kg/h         | 115                |               |
|                                                                                                      | lb/h         | 254                |               |
| Production théorique Chauffage électrique, vapeur et gaz atmo* mod. plieuse sortie avant             | Kg/h         | 81                 |               |
|                                                                                                      | lb/h         | 177                |               |
| Production théorique Chauffage électrique, vapeur et gaz atmo* mod. plieuse sortie avant et arrière  | Kg/h         | 75                 |               |
|                                                                                                      | lb/h         | 165                |               |
| Production théorique Chauffage gaz radiant* mod. standard sortie avant ou arrière                    | Kg/h         | 138                |               |
|                                                                                                      | lb/l         | 304                |               |
| Production théorique Chauffage gaz radiant* mod. plieuse sortie avant                                | Kg/h         | 97                 |               |
|                                                                                                      | lb/l         | 213                |               |
| Production théorique Chauffage gaz radiant* mod. plieuse sortie avant et arrière                     | Kg/h         | 90                 |               |
|                                                                                                      | lb/l         | 198                |               |
| Ø Cylindre                                                                                           | mm           | 500                |               |
|                                                                                                      | inch         | 19,69              |               |
| Longueur utile                                                                                       | mm           | 3.300              |               |
|                                                                                                      | inch         | 129,92             |               |
| Hauteur bandes d'engagement                                                                          | mm           | 1.170              |               |
|                                                                                                      | inch         | 46,06              |               |
| Vitesse de repassage mod. Standard                                                                   | m/min        | 0,5 - 8            |               |
|                                                                                                      | ft/min       | 1,6 - 26           |               |
| Vitesse de repassage mod. Plieuse                                                                    | m/min        | 2 - 8              |               |
|                                                                                                      | ft/min       | 6,5 - 26           |               |
| Commande électronique                                                                                | -            | ET2                |               |
| Nombre de programmes                                                                                 | -            | 5                  |               |
| Pliage longitudinal                                                                                  | -            | OPT.               |               |
| Sortie arrière                                                                                       | -            | OPT.               |               |
| Grande surface de contact avec le linge                                                              | -            | 305°               |               |
| PUISSANCES                                                                                           |              |                    |               |
| Puissance moteur rouleau                                                                             | Kw           | 0,41               |               |
| Puissance moteur ventilateur                                                                         | Kw           | 0,5                |               |
| Mod. électrique : puissance chauffage                                                                | Kw           | 54                 |               |
| Mod électrique : Puissance électrique totale                                                         | Kw           | 54,91              |               |
| Mod. gaz : puissance chauffage                                                                       | Kw           | 69                 |               |
| Mod. gaz : puissance électrique totale                                                               | Kw           | 0,91               |               |
| Mod. vapeur : puissance chauffage                                                                    | Kw           | 81                 |               |
| Mod. Vapeur : puissance électrique totale                                                            | Kw           | 0,91               |               |
| Consommation vapeur                                                                                  | Kg/h         | 85                 |               |
| Puissance électrique supplémentaire mod. Standard sortie arrière                                     | Kw           | 0,28               |               |
| Puissance électrique supplémentaire mod. Plieuse sortie avant                                        | Kw           | 0,66               |               |
| Puissance électrique supplémentaire mod. Plieuse sortie avant et arrière                             | Kw           | 0,76               |               |
| CONNEXIONS                                                                                           |              | E                  | G/S           |
| Tension 230V - I + N + T                                                                             | Nº x mm² / A | N/A                | 3 x 2,5 / 10A |
|                                                                                                      | nº x AWG/A   | N/A                | 3 x 13 / 10A  |
| Tension 230V - III + T                                                                               | Nº x mm² / A | 4 x 35 160A        | 4 x 2,5 / 10A |
|                                                                                                      | nº x AWG/A   | 4 x 2 160A         | 4 x 13 / 10A  |
| Tension 400V - III + N + T                                                                           | Nº x mm² / A | 5 x 25 / 100A      | 5 x 2,5 / 10A |
|                                                                                                      | nº x AWG/A   | 5 x 3 / 100A       | 5 x 13 / 10A  |
| Ø Entrée gaz                                                                                         | BSP          | 1"                 |               |
| Ø Entrée vapeur                                                                                      | BSP          | 3/4"               |               |
| Ø Condensation (modèles vapeur)                                                                      | BSP          | 1/2"               |               |
| DIMENSIONS HORS TOUT / DIMENSIONS D'EMBALLAGE                                                        |              |                    |               |
| Largeur nette / Largeur brute                                                                        | mm           | 4410 / 4590        |               |
|                                                                                                      | inch         | 173,6 / 180,7      |               |
| Profondeur nette (avec sortie arrière ouverte) / Profondeur brute                                    | mm           | 1175 (1480) / 1360 |               |
|                                                                                                      | inch         | 46,3 (58,2) / 53,5 |               |
| Hauteur nette / Hauteur brute                                                                        | mm           | 1780 / 1940        |               |
|                                                                                                      | inch         | 70,1 / 76,4        |               |



|                                                             |            |                      |
|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Poids net / Poids brut mod. Standard                        | kg         | 1630 / 1730          |
|                                                             | lbs        | 3594 / 3814          |
| Poids net / Poids brut mod. Standard sortie arrière         | kg         | 1680 / 1780          |
|                                                             | lbs        | 3704 / 3924          |
| Poids net / Poids brut mod. Plieuse sortie avant            | kg         | 1760 / 1860          |
|                                                             | lbs        | 3880 / 4101          |
| Poids net / Poids brut mod. Plieuse sortie avant et arrière | kg         | 1840 / 1940          |
|                                                             | lbs        | 4057 / 4277          |
| Volume net (avec sortie arrière) / Volume brut              | m³         | 9,22 (11,32) / 12,11 |
|                                                             | f³         | 326 (399,9) 428      |
| AUTRES                                                      |            |                      |
| Nbre d'extraction des buées                                 | Nº         | 2                    |
| Ø Extraction                                                | mm         | 153                  |
|                                                             | inch       | 6,0                  |
| Débit d'air (aspiration)                                    | m³/h       | 1.200                |
|                                                             | cfm        | 706                  |
| Niveau sonore                                               | dB         | 65                   |
| Capacité d'évaporation mod standard                         | l/h        | 62                   |
|                                                             | USgallon/h | 16,4                 |
| Capacité d'évaporation mod plieuse sortie avant             | l/h        | 43                   |
|                                                             | USgallon/h | 11,5                 |
| Capacité d'évaporation mod plieuse sortie avant et arrière  | l/h        | 40                   |
|                                                             | USgallon/h | 10,7                 |

\* Production théorique avec 45% d'humidité

