

## Séchoir professionnel 11 kg monophasé RV1329C7T à superposer



- Séchoir pour crèche, collectivité, laverie self, hôtellerie de plein air
- Modèle à superposer sur laveuse FH069FD2MS
- Construction mécanique pour usage intensif
- Tambour Alcosta sur 4 galets avec roulements
- Entraînement silencieux par courroie
- Grande ouverture de chargement avec hublot en verre / double vitrage
- Arrêt automatique du cycle en fonction de l'humidité résiduelle, cool down
- Commande simple et robuste, choix de 4 températures
- Flux d'air puissant pour un séchage rapide
- Batterie de chauffe électrique à puissance modulable
- Garantie 2 ans toutes pièces



### Séchoir professionnel capacité 11 kg (1:20)

**Tambour Alcosta de 207 litres, monté sur 4 galets avec roulement pour une totale longévité**

**Entraînement du tambour** par courroie avec système de tension automatique

**Moteur avec protection** contre les surcharges

**Carrosserie couleur inox titanium, dessus émaillé,** tableau de commande laqué et aluminium, sérigraphie multilingues

**Turbine de ventilation puissante** assurant un débit d'air élevé et un séchage plus rapide

**Batterie de chauffe électrique 5,4 kW à puissance modulable pour un séchage plus respectueux du linge.** Possibilité de travailler en 1/2 puissance.

Grande ouverture de chargement de 395 mm, sens d'ouverture inversible à la mise en service

Filter à peluches facilement accessible en façade

**Choix de 4 températures, durée de séchage modulable pour chaque température par palier de 10 minutes. Fonction d'arrêt automatique en fonction de l'humidité résiduelle.**

**Fonctionnement simplifié pour l'opérateur :** choix de la température + Start

**Affichage du temps résiduel, cool down automatique en fin de cycle.**

Sonnerie en fin de cycle

**Voyant de signalisation « filtre à peluches sale »**

**Connectivité WIFI**

Compteur de cycles

Message en cas d'anomalie de fonctionnement

### Liste des options disponibles

- Monnayeur à jeton / pièces
- Liaison centrale de paiement
- Lecteur de carte bancaire
- Tension spéciale 60hz

## Séchoir professionnel monophasé RV1329C7T : caractéristiques & réservations



Capacité 1:20 Volume	Tambour	Nature Carrosserie	Electricité	Puissance - chauffage - raccordée	Débit d'air	Niveau de bruit	Evacuation des buées	Encombrement et poids
11 kg 207 litres	Alcosta (inoxydable)	Tôle traitée anti corrosion	230 V 1+N+T 50 Hz	5.4 kW 5.7 kW (commutable 3kW)	340 m <sup>3</sup> /h	54 db	Ø 100 mm	Larg. 686 mm Prof. 766 mm Haut. 983 mm Poids 60 kg

Matériel en pose libre, sans scellement au sol

Espacement à respecter pour fonctionnement : 1 cm sur chaque côté

Piétement réglable pour mise à niveau sur site

Attentes à prévoir :

-  Arrivée électrique 230V 1+N+T 25A, avec disjoncteur différentiel calibré
-  Evacuation de buées diamètre 100 mm ou plus