

## Séchoir professionnel 14 kg monophasé RV1840CD7 à superposer



- Séchoir pour crèche, collectivité, laverie self, hôtellerie de plein air
- Construction mécanique pour usage intensif
- Tambour Alcosta sur 4 galets avec roulements
- Entraînement silencieux par courroie
- Grande ouverture de chargement avec hublot en verre, double vitrage
- Commande simple et robuste, choix de 4 températures
- Cool down automatique en fin de cycle
- Flux d'air puissant pour un séchage rapide
- Batterie de chauffe électrique à puissance modulable
- Garantie 2 ans toutes pièces



### Séchoir professionnel capacité 14 kg (1:18)

**Tambour Alcosta de 254 litres, monté sur 4 galets avec roulement pour une totale longévité**

**Entraînement du tambour** par courroie avec système de tension automatique

**Moteur avec protection** contre les surcharges

**Carrosserie couleur inox titanium, dessus émaillé, tableau de commande laqué et aluminium, sérigraphie multilingues**

**Turbine de ventilation puissante** assurant un débit d'air élevé et un séchage plus rapide

**Batterie de chauffe électrique 5,4 kW à puissance modulable** pour un séchage plus respectueux du linge.

**Grande ouverture de chargement de 395 mm**, sens d'ouverture inversible à la mise en service

Filter à peluches facilement accessible en façade

**Modèle à superposer sur laveuse, fourni avec kit d'assemblage.**

**Tableau de bord en partie basse** pour une meilleure ergonomie.

**Choix de 4 températures**, durée de séchage modulable pour chaque température par palier de 10 minutes.

**Fonction d'arrêt automatique en fonction de l'humidité résiduelle (très sec et sec)**

**Fonctionnement simplifié pour l'opérateur** : choix de la température + Start

**Affichage du temps résiduel, cool down automatique en fin de cycle.**

Sonnerie en fin de cycle

**Voyant de signalisation « filtre à peluches sale »**

**Connectivité WIFI**

Compteur de cycles

Message en cas d'anomalie de fonctionnement

### Liste des options disponibles

- Monnayeur à jeton / pièces
- Liaison centrale de paiement
- Lecteur de carte bancaire
- Tension spéciale 60hz



## Séchoir professionnel monophasé RV1840CD7 : caractéristiques & réservations

Capacité 1:18 Volume	Tambour	Nature Carrosserie	Electricité	Puissance - chauffage - raccordée	Débit d'air	Niveau de bruit	Evacuation des buées	Encombrement et poids
14 kg 254 litres	Alcosta (inoxydable)	Tôle traitée anti corrosion	230 V 1+N+T 50 Hz	5.4 kW 5.7 kW	360 m3/h	54 db	Ø 100 mm	Larg. 737 mm Prof. 844 mm Haut. 1036 mm Poids 75 kg

Matériel à superposer sur laveuse

Espacement à respecter pour fonctionnement : 1 cm sur chaque côté

Attentes à prévoir :

-  Arrivée électrique 230V 1+N+T 25A, avec disjoncteur différentiel calibré
-  Evacuation de buées diamètre 100 mm ou plus