

Séchoir professionnel 11 kg triphasé RV1329C7T à superposer



- Séchoir pour crèche, collectivité, laverie self, hôtellerie de plein air
- Modèle à superposer sur laveuse FH069FD2MS
- Construction mécanique pour usage intensif
- Tambour Alcosta sur 4 galets avec roulements
- Entraînement silencieux par courroie
- Grande ouverture de chargement avec hublot en verre / double vitrage
- Arrêt automatique du cycle en fonction de l'humidité résiduelle, cool down
- Commande simple et robuste, choix de 4 températures
- Flux d'air puissant pour un séchage rapide
- Batterie de chauffe électrique à puissance modulable
- Garantie 2 ans toutes pièces



Séchoir professionnel capacité 11 kg (1:20)

Tambour Alcosta de 207 litres, monté sur 4 galets avec roulement pour une totale longévité

Entraînement du tambour par courroie avec système de tension automatique

Moteur avec protection contre les surcharges

Carrosserie couleur inox titanium, dessus émaillée, tableau de commande laquée et aluminium, sérigraphie multilingues

Turbine de ventilation puissante assurant un débit d'air élevé et un séchage plus rapide

Batterie de chauffe électrique 5,4 kW à puissance modulable pour un séchage plus respectueux du linge.

Grande ouverture de chargement de 395 mm, sens d'ouverture inversible à la mise en service

Filter à peluches facilement accessible en façade

Choix de 4 températures, durée de séchage modulable pour chaque température par palier de 10 minutes.

Fonction d'arrêt automatique en fonction de l'humidité résiduelle (très sec et sec)

Fonctionnement simplifié pour l'opérateur : choix de la température + Start

Affichage du temps résiduel, cool down automatique en fin de cycle.

Sonnerie en fin de cycle

Voyant de signalisation « filtre à peluches sale »

Connectivité WIFI

Compteur de cycles

Message en cas d'anomalie de fonctionnement

Liste des options disponibles

- Monnayeur à jeton / pièces
- Liaison centrale de paiement
- Lecteur de carte bancaire
- Tension spéciale 60 hz

Séchoir professionnel triphasé RV1329C7T-tri : caractéristiques & réservations



Capacité 1:20 Volume	Tambour	Nature Carrosserie	Electricité	Puissance - chauffage - raccordée	Débit d'air	Niveau de bruit	Evacuation des buées	Encombrement et poids
11 kg 207 litres	Alcosta (inoxydable)	Tôle traitée anti corrosion	400 V 3+N+T 50 Hz	5.4 kW 5.7 kW (commutable 3kW)	340 m ³ /h	54 db	Ø 100 mm	Larg. 686 mm Prof. 766 mm Haut. 983 mm Poids 60 kg

Matériel en pose libre, sans scellement au sol

Espacement à respecter pour fonctionnement : 1 cm sur chaque côté

Piétement réglable pour mise à niveau sur site

Attentes à prévoir :

-  Arrivée électrique 400V 3+N+T 16A, avec disjoncteur différentiel calibré
-  Evacuation de buées diamètre 100 mm ou plus