



ALVI Officine Meccaniche E. Viazzo & C. s.r.l.

S.S. 230 n. 49 - 13030 CARESANABLOT (VC) - ITALIA

Tel. +39 0161 234600 - Fax +39 0161 234633

E-mail: info@alvi-italia.com - www.alvi-italia.com

680 CR 2+2

RM0680ON186

Chariot à fond remontant

Corps du chariot réalisé en tôle d'alliage léger AlMg3 traité par oxydation anodique (10 micron). Fond mobile monté sur rails en alliage léger complètes de roulettes en nylon qui en assurent le glissement constant, avec 1 ou 2 ressorts en acier. Châssis de base anti-torsion en acier verni époxy polyester. 2 roues fixes et 2 pivotantes avec anneau en caoutchouc non traçant et chapes en acier zingué.



Dimensions intérieures 1000 x 420 x 530

Dimensions extérieures 1080 x 450 x 800 mm h

Capacité 223 l 32 kg

Poids 32 kg

Diamètre roues 100 mm

Position roues 2 + 2



ALVI Officine Meccaniche E. Viazzo & C. s.r.l.

S.S. 230 n. 49 - 13030 CARESANABLOT (VC) - ITALIA

Tel. +39 0161 234600 - Fax +39 0161 234633

E-mail: info@alvi-italia.com - www.alvi-italia.com

680 CR 2+2

RM0680ON014

Chariot à fond remontant

Corps du chariot réalisé en tôle d'alliage léger AlMg3 traité par oxydation anodique (10 micron). Fond mobile monté sur rails en alliage léger complètes de roulettes en nylon qui en assurent le glissement constant, avec 1 ou 2 ressorts en acier. Châssis de base anti-torsion en acier verni époxy polyester. 2 roues fixes et 2 pivotantes avec anneau en caoutchouc non traçant et chapes en acier zingué.



Dimensions intérieures 1000 x 600 x 560 mm h

Dimensions extérieures 1080 x 630 x 800 mm h

Capacité 336 l 47 kg

Poids 35,1 kg

Diamètre roues 125 mm

Position roues 2 + 2



ALVI Officine Meccaniche E. Viazzo & C. s.r.l.

S.S. 230 n. 49 - 13030 CARESANABLOT (VC) - ITALIA

Tel. +39 0161 234600 - Fax +39 0161 234633

E-mail: info@alvi-italia.com - www.alvi-italia.com

680 CR 2+2

RM06800N013

Chariot à fond remontant

Corps du chariot réalisé en tôle d'alliage léger AlMg3 traité par oxydation anodique (10 micron). Fond mobile monté sur rails en alliage léger complètes de roulettes en nylon qui en assurent le glissement constant, avec 1 ou 2 ressorts en acier. Châssis de base anti-torsion en acier verni époxy polyester. 2 roues fixes et 2 pivotantes avec anneau en caoutchouc non traçant et chapes en acier zingué.



Dimensions intérieures 1390 x 700 x 560 mm h

Dimensions extérieures 1470 x 730 x 800 mm h

Capacité 545 l 95 kg

Poids 49,3 kg

Diamètre roues 125 mm

Position roues 2 + 2



ALVI Officine Meccaniche E. Viazzo & C. s.r.l.

S.S. 230 n. 49 - 13030 CARESANABLOT (VC) - ITALIA

Tel. +39 0161 234600 - Fax +39 0161 234633

E-mail: info@alvi-italia.com - www.alvi-italia.com

680 CR 2+2

RM06800N335

Chariot à fond remontant

Corps du chariot réalisé en tôle d'alliage léger AlMg3 traité par oxydation anodique (10 micron). Fond mobile monté sur rails en alliage léger complètes de roulettes en nylon qui en assurent le glissement constant, avec 1 ou 2 ressorts en acier. Châssis de base anti-torsion en acier verni époxy polyester. 2 roues fixes et 2 pivotantes avec anneau en caoutchouc non traçant et chapes en acier zingué.



Dimensions intérieures 1470 x 900 x 585 mm h

Dimensions extérieures 1550 x 930 x 850 mm h

Capacité 774 l 85 kg

Poids 72,2 kg

Diamètre roues 125 mm

Position roues 2 + 2