

## Mannequin universel de finition EASYFORM 5050



- Mannequin universel vaporisant pour veste, blouse et manteaux, avec chaudière autonome
- Poupée réglable et pivotante hauteur 135 cm
- Pales frontale et arrière de maintien des vêtements
- Microprocesseur 10 cycles enchainant les phases de vaporisation, séchage air chaud et refroidissement
- Soufflerie puissante
- Chaudière automatique 7.5 kW avec surpresseur
- Garantie 2 ans toutes pièces (sauf toile)



**Poupée pivotante** pour faciliter la mise en place

Housse formant « chaussette » pour s'adapter aux différentes hauteurs de vêtement.

**Pales frontale et arrière de maintien des vêtements.**

**Soufflerie très puissante**, réglable par volet d'air

**Chaudière intégrée** pour la production de vapeur, raccordée sur le réseau d'eau.

Capacité **20 litres** pour un fonctionnement plus souple

Remplissage automatique de la chaudière par **surpresseur**

Contrôle de niveau par **sonde électronique**, sans pièce mobile ni flotteur

Résistance en **Inox Incoloy** sur bride démontable, permettant l'inspection de la chaudière

Régulation de la chauffe par **pressostat** réglable

Pression de sortie vapeur 3 bar (réglable **jusqu'à 5 bar**)

**Manomètre** de contrôle de la pression vapeur

**Vanne de vidange** de la chaudière, permettant l'élimination des boues, dépôts de calcaire,

**Microprocesseur 10 cycles enchainant les phases de vaporisation, séchage air chaud et refroidissement**

### Mannequin de finition EASYFORM 5050 : caractéristiques & réservations

Résistance Chaudière	Puissance Soufflerie Pompe	Puissance installée	Electricité	Arrivée d'eau	Vidange	Encombrement et poids
7.5 kW	0.75 kW 0.4 kW	9 kW	400V 3+N+T 50 / 60 Hz	3/4"	3/8"	Larg. 1200 mm Prof. 1120 mm Haut. 1740 mm Poids 132 kg

Attentes à prévoir :

- Arrivée électrique, avec disjoncteur différentiel calibré
- Arrivée d'eau froide 3/4" avec robinet d'arrêt et filtre à particules
- Vidange par écoulement libre 3/8" (doit pouvoir supporter des températures de l'ordre de 100°)