

Table à repasser PLANOFLEX 2574



- Table à repasser autonome pour pressings, ateliers de repassage et collectivités
- Plateau maxi XXL 1390x480 pointe 300
- Réglage en hauteur en 800 et 1000 mm avec assistance par vérins
- Plateau aspirant soufflant et chauffant à température réglable
- Chaudière intégrée 5 litres en Inox à remplissage automatique
- Surpresseur d'alimentation en eau
- Fer chauffant et vaporisant avec commande sur la poignée
- Garantie 2 ans toutes pièces (sauf toile)



Plateau de repassage **maxi XXL** 1390x480 mm forme pantalon, pointe 300

Réglage en hauteur entre 800 et 1000 mm avec assistance par 2 vérins hydrauliques

Bassin du plateau en **fibre de verre** (pas de corrosion)

Plateau supérieur en **aluminium** (pas de corrosion), toile de repassage polyester sur molleton et filet

Plateau chauffant par résistance blindée, avec réglage de température de froid à 90°

Plateau aspirant soufflant avec commande au pied par pédales ergonomiques, situées au ras du sol

Moteur d'aspiration soufflerie triphasé, volet de commutation électrique

Chaudière intégrée pour la production de vapeur, raccordée sur le réseau d'eau ou un réservoir d'alimentation.

Chaudière en **Inox AISI316**, capacité **5 litres** pour un fonctionnement plus souple, capable d'alimenter 2 postes de travail

Remplissage automatique de la chaudière par **surpresseur**

Contrôle de niveau par **sonde électronique**, sans pièce mobile ni flotteur

Sécurité manque d'eau avec sonnerie et voyant d'alarme

Résistance en **Inox Incoloy** sur bride démontable, permettant l'inspection de la chaudière

Régulation de la chauffe par **pressostat** réglable

Pression de sortie vapeur 3 bar (réglable **jusqu'à 5 bar**)

Manomètre de contrôle de la pression vapeur

Vanne de vidange de la chaudière, permettant l'élimination des boues, dépôts de calcaire, ...

Electrovanne vapeur extérieure avec réglage de débit (2ème sortie vapeur en attente)

Fer professionnel vaporisant ambidextre, avec double poussoir de commande vapeur, repose fer en silicone

Liste des options disponibles

- Autre forme de plateau
- Semelle anti-lustre alu / téflon
- Jeannette aspirante chauffante pour le repassage des manches
- Jeannette de détachage
- Pistolet vapeur / pistolet air/vapeur
- Rail de suspension de fer avec équilibreur
- Eclairage de la zone de travail
- Deuxième pédalier pour travail pointe à droite / pointe à gauche
- Deuxième groupe fer
- Repose fer pivotant en bout de table
- Kit de purge de chaudière



Table autonome PLANOFLEX 2574 : caractéristiques & réservations

Dimensions du plateau	Résistances <ul style="list-style-type: none"> ▪ Plateau ▪ Chaudière ▪ Fer 	Puissance Aspiration Pompe	Puissance installée	Electricité	Arrivée d'eau	Vidange	Evacuation des buées	Encombrement et poids
1390x480 mm	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0.4 kW ▪ 4 kW ▪ 0.9 kW 	0.55 kW 0.4 kW	6.3 kW	400 V TRI+N 50 / 60 Hz	3/4"	3/8"	cheminée verticale	Larg. 1500 mm Prof. 550 mm Haut. 900 mm Poids 140 kg

Matériel en pose libre, sans fixation au sol. Pieds réglables


Espacement souhaitable pour accès technique : 30 cm sur le côté droit

Attentes à prévoir :

- Arrivée électrique, avec disjoncteur différentiel calibré
- Arrivée d'eau froide 3/4" avec robinet d'arrêt et filtre à particules
- Vidange par écoulement libre 3/8" (doit pouvoir supporter des températures de l'ordre de 100° : à défaut, commander le kit de vidange figurant en option)



Nouveau F022 pour repasser avec la main droite ou avec la main gauche



Exemples de configuration pointe à gauche



Base +
 Groupe éclairage **X309**
 Groupe jeannette **B018**
B240
 Séparateur avec fer **S020**
F021
 Groupe support câbles **X310**



Base +
 Groupe éclairage **X309**
 Groupe jeannette **B018**
B240
 Séparateur avec fer **S020**
F021
 Groupe avec suspen-
 seur fer **X306**

Exemples de configuration pointe à droite



Configuration basique +
 Support fer tournant
 avec tige porte-câble **X100**



Configuration basique +
 Groupe éclairage **X309**
 Groupe jeannette **B018**
B240
 Séparateur avec fer **S020**
F021
 Groupe support câbles **X310**
 Support fer tournant
 avec tige porte-câble **X100**